



FS



VA2

SCHUIM

## Als elke seconde telt

Met een draagbaar blustoestel bent u in geval van brand snel op de plaats van het onheil. Dan moet u kunnen rekenen op een brandblusser die, in deze noodsituatie, het vuur snel dooft.

Blusdesign<sup>®</sup> beschikt over een range van handzame sproeischuimbrandblussers met een uitstekende



bluskracht. De speciale nozzles geven een sproeipatroon dat het blusschuim maximale bluskracht geeft. De sproeischuimblussers zijn inzetbaar voor vaste-stofbranden (A) en vloeistofbranden (B) en bij uitstek geschikt voor toepassingen in openbare gebouwen, werkplaatsen, kantoren, kantines etcetera.

### Sproeischuimblustoestel

Het schuimblustoestel is opgebouwd uit een stalen cilinder die voorzien is van een hoogwaardige polyesterpoeder coating aan de buitenzijde en een flexibele coating aan de binnenzijde. Het ventiel is gemaakt van geperst messing en is voorzien van een manometer en testansluiting. De speciale nozzle zorgt voor maximale bluskracht. Een kunststof voet beschermt de cilinder tegen beschadigen.

### Werking

Het blusschuim bevindt zich permanent onder de stikstofdruk in de cilinder. Doordat het blusschuim continu onder druk staat is het toestel altijd direct bedrijfsklaar. Na het verwijderen van de borgpen is de sproeischuimstraal te activeren of te stoppen door middel van het inknijpen of los laten van het knijpventiel.



# Blus<sup>®</sup> design

Brandbeveiliging op maat



FL2

### Technische voordelen

- Hoge bluskracht bij universele inzet op alle blusklassen
- TOP-Line cilinder-TUV getest
- Hoogwaardige Polyester-Hars coating
- Beproeft binnen coating
- Eenvoudig navulbaar
- Testaansluiting voor druk controle
- Kunststof voet en wandbevestiging
- Draadbeugel met bodemhouder op alle 2 liter typen

### Approvals

Europees getest volgens EN3  
CE 0036

Toegelaten voor de onderstaande brandklassen:

- A** Vaste brandbare stoffen  
(hout, papier, textiel etc.)
- B** Brandbare vloeistoffen  
(benzine, olie, verf, kaarsvet etc.)
- F** Voor vetbranden  
(frituur en spijsoolie branden etc.)

### Afmetingen type Blusdesign sproeischuimblusser

Artikelnr.	A rating	B rating	F rating	Rijkstypekeur nummer	Werplengte in meter (ca.)	Spuitduur in sec.	Temperatuur bereik in °C	Totaal gew. in kg	Afmetingen in mm H x B x Dia
VA2	5	-	40	1802	3-4	9	-30 tot +60	3,52	440 x 190 x 110
FL6	27	233	75	2000	lans	30	0 tot +60	10	630 x 320 x 170
FL2	8	55	40	2000	5	11	0 tot +60	3,92	380 x 140 x 110
SF20	5	55	-	1585	6	11,4	-20 tot +60	3,8	364 x 160 x 110
FS6	27	233	-	1917	6	48	0 tot +60	9,8	525 x 260 x 160
FS9	43	233	-	1917	6	69	0 tot +60	13,7	506 x 260 x 160
SV6	13	144	-	1816	4-5	23	-30 tot +60	9,8	590 x 270 x 185
SV9	27	233	-	1702	4-5	33	-30 tot +60	14	580 x 270 x 185

Uw dealer:

**Blusdesign bv<sup>®</sup>**  
 Bergweg 35b  
 3904 HL Veenendaal  
 Nederland  
 [T] +31 (0) 318 508 369  
 [F] +31 (0) 318 508 441  
 [E] info@blusdesign.com  
 www.blusdesign.com

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd (ook niet als excerpt) zonder vooraf schriftelijke toestemming van Blusdesign<sup>®</sup>. Hoewel de inhoud van deze leaflet met de uiterste zorgvuldigheid op zijn juistheid is gecontroleerd kan door Blusdesign<sup>®</sup> voor eventuele onjuiste of onvolledige gegevens geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Blusdesign<sup>®</sup> houdt zich het recht voor de in deze leaflet genoemde producten verder te ontwikkelen en ten gevolge daarvan te wijzigen.